

AS430/510

CONFIÁVEL, SIMPLES DE OPERAR E PODEROSA.

PARA LAVAGEM E SECAGEM DE ÁREAS DE MÉDIO PORTE E DE TRÁFEGO PESADO.



- **Simple e fácil de usar.** Força no arranque e parada rápida proporcionam maior ergonomia e manejo simplificado. Acionamento fácil e intuitivo, garante praticidade ao usuário;
- Possui **baterias seladas AGM**, livre de manutenção reduzem problemas, associado ao carregador incorporado on-board bivolt facilitando a operação diária de carregamento das baterias;
- Valoriza seu dinheiro, pois a **relação custo-benefício é ótima**. O tanque de solução e o tanque de recuperação são integrados entregando maior capacidade com design compacto;
- **Produto de alta qualidade**, construção robusta oferece mais confiabilidade e longa vida útil;
- Disponível nas **versões de cabo elétrico e bateria**, dando ao cliente a flexibilidade para escolher o melhor produto no qual possa cobrir suas necessidades de limpeza;
- **Produto apropriado para limpeza interna diária** em áreas de tamanhos médios, como Supermercados, Hotéis, Restaurantes, Escolas, Shoppings, Hospitais, Estações e demais áreas.

EMPRESA DO GRUPO NILFISK



Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.

AS430/510

A LAVADORA SIMPLES DE USAR
ELA É A SOLUÇÃO PERFEITA PARA LIMPEZA E SECAGEM EM ÁREAS DE TRÁFEGO DE MÉDIO E PESADOS.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item | AS430-C | AS510-B |
|---|------------------|---------------------|
| Produtividade Teórica e Prática (m ² /h) | 1.600 / 880 | 2100 / 1000 |
| Autonomia de duração de carga até (h/min) | N/A | 2h40 |
| Tanque solução (L) | 50 | 40 |
| Tanque de recuperação (L) | 50 | 40 |
| Diâmetro da escova (mm) | 430 | 510 |
| Pressão da escova (kg) | 35 max | 35 max |
| Largura do rodo (cm) | 730 | 790 |
| Nível de pressão sonora (dB (A)) | 72 | 70 |
| Vácuo (mmh ₂ o) | 1200 | 1200 |
| Rotação do motor da escova (rpm) | 160 | 150 |
| Motor da escova (watts) | 750 | 560 |
| Motor de vácuo 2 estágios (watts) | 400 | 350 |
| Comprimento do cabo (mts) | 20 | N/A |
| Tipo de Bateria | N/A | AGM 2x12V 105Ah/20h |
| Compartimento da Bateria (CxLxA) (mm) | N/A | 340x330x260 |
| Peso líquido (kg) | 70 | 128 |
| Peso operacional (kg) | 120 | 168 |
| Comprimento x Largura x Altura (mm) | 1200x610x1170 | 1200x610x1170 |
| Código nº | 500002200 | 500002380 |

| Acessórios Padrão e de Reposição | AS430-C | AS510-B |
|----------------------------------|---------|---------|
| Carregador | - | VF90271 |
| Escova | VF90411 | VF90417 |
| Kit Rodo de Alumínio | VF90134 | VF90135 |
| Lâmina do rodo frente | VF90103 | VF90119 |
| Lâmina do rodo traseiro | VF90104 | VF90120 |
| Suporte de Disco 17" | VF90428 | - |
| Suporte de Disco 20" | - | VF90416 |
| Mangueira de Aspiração | | VF90508 |
| Mangueira de Esgotamento (Dreno) | | VF90443 |



Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
São Paulo / SP - Brasil
Phone: +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br



Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.